

BLUE SERIES PROFESSIONAL



K Compact



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



MOBILE



GENERAL FEATURES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- **Pump with two oil sight glasses, external level viewer and brass pump head**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Integrated professional pressure unloader valve
- Self-priming pumps (with **EASY-START** device on single-phase models)
- Timed **TotalStop**
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno*
- **Pompa con doppio visore olio (livello visibile dall'esterno) e testata in ottone**
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale integrata*
- *Pompe autoadescanti (con dispositivo **EASY-START** sui modelli monofase)*
- **TotalStop** temporizzato
- Interruttore rotativo
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso professionale*

- Pressure unloader valve with a large and practical knob
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



- Well balanced for easy handling
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



- Pump with two oil sight glasses and external level viewer
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Compact Pick-Up												
9050 0007	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	57 x 42 x 47
9050 0008	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	57 x 42 x 47
K Compact Mobile												
9050 0003	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0002	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0001	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
K Compact Mobile con avvolgitubo - with hose reel												
9050 0004	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0005	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0006	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93

PICK-UP



- Configuration for stationary use (on a pallet, on a base, on the ground)
- Easy to handle thanks to the practical built-in steel handles
- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina

Kit STATIC



- Wall application kit with heavy duty tubular structure and hose reel
- Configuration for fixed washing points
- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>		Hose reel with rubber hose (15m for MOBILE models) <i>Avvolgitubo girevole con tubo gomma (15m per modelli MOBILE)</i>
		Rubber delivery hose kit (8m for MOBILE models, 10m for PICK-UP models) <i>Kit tubo gomma mandata (8m per modelli MOBILE, 10m per modelli PICK-UP)</i>	



K Compact



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



MOBILE



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота техобслуживания, сняв передний картер, и возможность вынуть узел электронасоса
- Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота перемещения по ступеням и неровной почве
- Резервуар моющего средства 3,5 литра, вынимаемый наружу, с видимым уровнем. Оборудован фильтром, ручкой регулирования и системой всасывания из внешнего резервуара
- **Насос с двойным индикатором масла (уровень масла виден снаружи) и латунная торцевая часть**
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- Самовсасывающие насосы (с устройством **EASY-START** на однофазных моделях)
- Синхронизированный **TotalStop**
- Ротационный переключатель
- Электрощит с дистанционным выключателем и температурным реле
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Регулировочный клапан давления с удобной и большой ручкой



- Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести



- Насос с двойным индикатором масла, с видимым снаружи уровнем масла



- Насос Comet ZW-K, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни



КОД	МОДЕЛЬ											
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	л	кг	(L x W x H) см
К Compact Pick-Up												
9050 0007	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	57 x 42 x 47
9050 0008	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	57 x 42 x 47
К Compact Mobile												
9050 0003	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0002	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0001	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
К Compact Mobile с наматывателем шланга												
9050 0004	K Compact 3.11 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	3,5	37	63 x 54 x 93
9050 0005	K Compact 5.13 T	3	400	50	180	18,0	780	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93
9050 0006	K Compact 5.15 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	5,0	3,5	38	63 x 54 x 93

PICK-UP



- Конфигурация для стационарного использования (на платформе, на основании, на земле)
- Облегчает движения благодаря встроенным стальным ручкам, находящимся на станине оборудования

Комплект STATIC



- Комплект для крепления к стене с прочной и надежной трубчатой конструкцией с наматывателем шланга
- Конфигурация для не переносных станций мойки



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Профессиональный пистолет с шарниром



Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления



Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG



Наматыватель шланга
**(15 м для моделей MOBILE
20 м для моделей KIT STATIC)**



Резиновый шланг высокого давления
**(8 м для моделей MOBILE
10 м для моделей PICK-UP)**



K Premium



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



PREMIUM



MOBILE



GENERAL FEATURES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- **Pump with two oil sight glasses, external level viewer and brass pump head**
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Flanged professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal cut-out



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno*
- **Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone**
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale flangiata*
- **TotalStop** temporizzato
- Interruttore rotativo
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso professionale*

- Pressure unloader valve with a large and practical knob
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



- Well balanced for easy handling
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



- Pump with two oil sight glasses and external level viewer
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale e testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Premium Pick-Up												
9050 0513	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
K Premium Mobile												
9050 0501	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile con avvolgitubo - with hose reel												
9050 0507	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Configuration for stationary use (on a pallet, on a base, on the ground)
- Easy to handle thanks to the practical built-in steel handles
- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina

Kit STATIC



- Wall application kit with heavy duty tubular structure and hose reel
- Configuration for fixed washing points
- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)



Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Hose reel with rubber hose
(15m for MOBILE models)
Avvolgitubo girevole con tubo gomma
(15m per modelli MOBILE)



Rubber delivery hose kit
(solo versione MOBILE e PICK-UP)
Kit tubo gomma mandata 10 m
(MOBILE and PICK-UP version)



K Premium



MOBILE - PICK UP - Kit STATIC



PREMIUM



MOBILE



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Простота техобслуживания, сняв передний картер, и возможность вынуть узел электронасоса
- Колеса больших размеров (Ø 220 мм); повышенная простота перемещения по ступеням и неровной почве
- Резервуар моющего средства 3,5 литра, вынимаемый наружу, с видимым уровнем. Оборудован фильтром, ручкой регулирования и системой всасывания из внешнего резервуара
- **Насос с двойным индикатором масла (уровень масла виден снаружи) и латунной торцевой частью**
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленным двойным подшипником, защищенный окрашиванием
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан давления
- Синхронизированный **TotalStop**
- Ротационный переключатель
- Электрощит с дистанционным выключателем и температурным реле
- Термозащита двигателя
- Профессиональное применение

- Регулировочный клапан давления с удобной и большой ручкой



- Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести



- Насос с двойным индикатором масла, с видимым снаружи уровнем масла



- Насос Comet RW Premium, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни



КОД	МОДЕЛЬ											
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	л	кг	(L x W x H) см
К Premium Pick-Up												
9050 0513	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
К Premium Mobile												
9050 0501	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
К Premium Mobile с наматывателем шланга												
9050 0507	K Premium 6.13 T	3	400	50	190	19,0	780	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 6.15 T	3	400	50	170	17,0	900	6,0	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.15 T	3	400	50	210	21,0	900	7,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 8.21 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.15 T	3	400	50	230	23,0	900	9,0	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 9.21 T	3	400	50	180	18,0	1260	9,0	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Конфигурация для стационарного использования (на платформе, на основании, на земле)
- Облегчает движения благодаря встроенным стальным ручкам, находящимся на станине оборудования

Комплект STATIC



- Комплект для крепления к стене с прочной и надежной трубчатой конструкцией с наматывателем шланга
- Конфигурация для не переносных станций мойки



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Профессиональный пистолет с шарниром



Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления



Форсунка с плоской струей 25°
соединение 1/4" MEG



Наматыватель шланга
(15 м для моделей MOBILE)



Резиновый шланг высокого давления
(10 м для моделей MOBILE
10 м для моделей PICK-UP)