

КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

ШЛАМОВАЯ НАСАДКА VENTURI

Технические характеристики

Устанавливается на вакуумный шланг. Всасывание жидкостей с большой глубины осуществляется по принципу Venturi. Насадка Venturi применима для подъема различных жидкостей, шлама и камней, ила с глубины от 9 до 20м (зависит от плотности материала и давления воды).

Применение: Общая очистка трубопроводов.

Материал: высококачественная закаленная оцинкованная сталь

Максимальное давление: 200 бар.

Маркировка: по запросу.

Примечание: поставляется в комплекте с 6 взаимозаменяемыми 1/4" F стальными или керамическими форсунками. Рекомендуется применение 2 насадок Venturi для увеличения рабочей глубины до 22 м.



Арт.	Описание	Размер, мм	Вес, кг	Рабочий диаметр мм
23100.01	Шламодоступ DN 80	250 x 270	3	DN 80
23100.02	Шламодоступ DN 100	250 x 270	4	DN 100

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПЕРЕХОД



Арт.	Описание	Размер, мм	Вес, кг	Рабочий диаметр мм
20100.02	Вращающийся переход	87 x 150	3,5	1" M
20100.03	Вращающийся переход	87 x 150	3,5	1 1/4" M